



Eletroduto RIR rígido fabricado em aço carbono com rebarba interna removida, fornecido com uma luva e protetor de rosca, barras com 3000mm e acabamento galvanizado a fogo / imersão a quente.

NORMAS:

ATENDE A NORMA NBR 5598 (EB342) - ROSCA BSP

APLICAÇÕES:

Utilizado na passagem de condutores elétricos em áreas classificadas com atmosferas explosivas.

ELETRODUTO RÍGIDO GALVANIZADO A FOGO RIR NBR 5598 BSP

CÓDIGO	DIAMETRO NOMINAL (POL. - MM)	DIAMETRO EXTERNO (MM)	PAREDE (MM)
MXERO1BFF	1/2"	15	2,25
MXERO2BFF	3/4"	20	2,25
MXERO3BFF	1"	25	2,65
MXERO4BFF	1.1/4"	32	2,65
MXERO5BFF	1.1/2"	40	3,00
MXERO6BFF	2"	50	3,00
MXERO7BFF	2. 1/2"	65	3,35
MXERO8BFF	3"	80	3,35
MXER10BFF	4"	100	3,75

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso.



Eletroduto RIR rígido fabricado em aço carbono com rebarba interna removida, fornecido com uma luva e protetor de rosca, barras com 3000mm e acabamento galvanizado a fogo / imersão a quente.

NORMAS:

ATENDE A NORMA NBR 5597 (EB341) - ROSCA NPT

APLICAÇÕES:

Utilizado na passagem de condutores elétricos em áreas classificadas com atmosferas explosivas.

ELETRODUTO RÍGIDO GALVANIZADO A FOGO RIR NBR 5597 NPT

CÓDIGO	DIAMETRO NOMINAL (POL. - MM)	DIAMETRO EXTERNO (MM)	PAREDE (MM)
MXERO1BFF	1/2"	15	2,25
MXERO2BFF	3/4"	20	2,25
MXERO3BFF	1"	25	2,65
MXERO4BFF	1.1/4"	32	3,00
MXERO5BFF	1.1/2"	40	3,00
MXERO6BFF	2"	50	3,35
MXERO7BFF	2. 1/2"	65	3,75
MXERO8BFF	3"	80	3,75
MXER10BFF	4"	100	4,25

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso.



APLICAÇÕES:



PLATAFORMAS



REFINARIAS



INDUSTRIA NAVAL



DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS



INDUSTRIAS QUÍMICAS



INDUSTRIAS FARMACEUTICAS



SILOS E ARMAZÉNS



PETROQUÍMICAS

Obs.: Reservamo-nos o direito de efetuar alterações e/ou atualizações sem prévio aviso.